

3 回收輔助設備

GWT-S 系列充氣抽真空裝置



GWT-S8, GWT-S17



GWT-S64



GWT-S100 , GWT-S200 , GWT-S300

型號	GWT-S8	GWT-S17	GWT-S64	GWT-S100	GWT-S200	GWT-S300
特點	用於抽真空和 SF ₆ 氣瓶到氣室的充氣 帶尾氣處理裝置 真空泵配有防返油閥，防止返油 工具托盤					
尺寸：長*寬*高（mm）	750*530*610	750*530*610	950*650*1200	950*650*1200	1500*830*1200	1500*830*1200
重量	120kg	130kg	260kg	270kg	380kg	390kg
真空泵	極限真空度 10Pa					
抽真空率	8m ³ /h	17m ³ /h	64m ³ /h	100m ³ /h	200m ³ /h	300m ³ /h
電源	AC380V/60Hz					
CE 認證						

GWT-CK 系列羅茨泵組抽真空裝置

主要功能：
用於抽真空



帶尾氣處理

真空泵配有防返油閥，防止返油

工具託盤及接頭箱

技術資料

尺寸：長*寬*高（mm） 925*725*1868	
羅茨泵組	
連接管：DN19	
羅茨泵組抽真空裝置選型	GWT-CK-I 251 m ³ /h
	GWT-CK-II 505 m ³ /h
最大功率： 5.0kw （max）	
RF-CK-I	極限真空度： ≤0.8Pa
RF-CK-II	
設備年洩漏率： < 1%	
電 源：	AC380V/60Hz
重 量：	420kg
雜訊水準：	≤75dB（A）
CE 認證	

GWT-CG型六氟化硫儲罐



型號	GWT-CG300	GWT-CG600	GWT-CG1000
特點	大量儲存六氟化硫 可恆溫加熱 SF ₆ 氣體 可顯示重量和壓力 有安全閥保障壓力容器安全 移動方便		
材質	碳鋼		
設計壓力	5Mpa		
儲罐容積	300L	600L	1000L
尺寸：長*寬*高（mm）	1800*700*1560	2500* 700* 1560	3600* 700* 1560
電源	AC220V/60Hz		
CE 認證			

移動式充氣裝置



GWT-JFC+型六氟化硫充氣裝置



GWT-AJFC型六氟化硫充氣裝置



GWT-S+型鋼瓶加熱抽真空裝置



型號	移動式充氣裝置	GWT-JFC+	GWT-AJFC	GWT-S+
特點	搬運 SF ₆ 鋼瓶 SF ₆ 氣瓶到氣室的充氣	用於SF ₆ 氣瓶到氣室的充氣 配備稱重設備,即時顯示鋼瓶中六氟化硫氣體重量 鋼瓶加熱功能	SF ₆ 氣瓶到氣室的充氣 配備稱重設備,即時顯示鋼瓶中六氟化硫氣體重量 鋼瓶加熱汽化功能,提高充氣效率 充氣至額定壓力自動停止,充氣壓力可設置;	對小容量開關設備進行抽真空 對氣體輸送管道抽真空 SF ₆ 氣瓶到氣室的充氣 帶尾氣處理裝置 真空泵配有防返油閥,防止返油
尺寸:長*寬*高 (mm)	620*580*1360			
重量	60kg	60kg	85kg	85kg
稱重範圍:	/	0~200kg		/
調壓範圍:	0~1.6MPa			
鋼瓶規格:	40L			
真空泵	/			17m ³ /h
真空度	/			<10Pa
電源	/	AC220V / 60Hz		
CE 認證				

GWT-BY01型鋼瓶搬運裝置



GWT-ABY01 鋼瓶自動爬樓搬運裝置



GWT-AZX01 鋼瓶自動裝卸移動裝置



型號	GWT-BY01	GWT-ABY01	GWT-AZX01
功能	充電一次，搬運數百鋼瓶，節能環保 可用於 SF6 氣瓶到氣室的充氣 一秒鎖緊鋼瓶，迅速高效 懸空保護，防空中掉落，安全可靠 置於地面自動釋放	可用於搬運鋼瓶 可搬運鋼瓶攀爬樓梯	可用於裝卸鋼瓶 可用於搬運鋼瓶
尺寸：長*寬*高（mm）	980*600*1200	980*560*1720	700*540*1500
重量	120Kg	60Kg	70kg
工作電源	蓄電池組供電	/	
工作路面	<坡度 30°，路面平整，無較大凹陷		
充電時間：	約 8h		
CE 認證			

GWT-FS 系列真空壓縮裝置



應用領域

遠距離輸送

用於加裝在回收裝置無負壓回收的系統中

技術資料

尺寸：長*寬*高（mm）		925*725*1868
控制方式：手動控制系統		
GWT-FS 系列真空壓縮裝置可選型號	GWT-FS15	15 m ³ /h，≤5000pa
	GWT-FS20	20 m ³ /h h，≤50pa
	GWT-FS40	40 m ³ /h，≤50pa
重量	35kg	
供電電源	AC380V/60Hz	
CE 認證		

GWT-YG 過濾單元



應用領域

用於濕度、固態和氣態分解物等雜質的吸附

技術資料

尺寸：長*寬*高（mm）	700*620*1430
重量	60kg
乾燥吸附	容積 38L
粒子過濾	過濾精度 1 μm
CE 認證	

可攜式充氣裝置



主要功能

可用於 SF6 氣瓶到氣室的充氣

技術資料

材質：鐵氟龍

鐵氟龍管：DN13，5 米

SF6 氣體測量接頭



標準配置

防水抗壓接頭箱

各種開關接頭
